

その他の受変電設備機器

坑内用乾式トランス

・主にトンネル、シールド等の坑内で使用するものです。



型 式	TTS-X105	TTS-X105(分岐付き)	TTS-X155	TTS-X205
長さ×幅×高さ mm	3,320×390×1,150	4,370×390×1,150	3,480×420×810	3,680×420×860
質 量 kg	1,050	1,165	1,400	1,550
変圧器	3φ100kVA PV:F6,600-R6,300-F6,000/ F3,300-R3,150-F3,000 V SV:R440-F220V(100kVA) TV:1φ110V(5kVA)		3φ150kVA PV:F6,600-R6,300-F6,000/ F3,300-R3,150-F3,000 V SV:R440-F220V(150kVA) TV:1φ110V(5kVA)	3φ200kVA PV:F6,600-R6,300-F6,000/ F3,300-R3,150-F3,000 V SV:R440-F220V(200kVA) TV:1φ110V(5kVA)
配線用遮断器	3φ440V 225AT X1 3φ220V 300AT X1 1φ110V 50AT X1	3φ440V 225AT X1 3φ220V 300AT X1 1φ110V 50AT X1	3φ440V 225AT X1 3φ220V 500AT X1 1φ110V 50AT X1	3φ440V 300AT X1 3φ220V 600AT X1 1φ110V 50AT X1
引き出し口	3φ440V 1ヶ所 3φ220V 1ヶ所 1φ110V 1ヶ所	3φ440V 1ヶ所 3φ220V 1ヶ所 1φ110V 1ヶ所	3φ440V 1ヶ所 3φ220V 1ヶ所 1φ110V 1ヶ所	3φ440V 1ヶ所 3φ220V 1ヶ所 1φ110V 1ヶ所
機械コード	73201001	73201	73205	73206

型 式	TTS-X305	TTS-X510V	DTS-500Z4	TTS-X1000
長さ×幅×高さ mm	4,104×484×980	4,174×594×1,110	4,200×590×1,085	5,024×774×1,300
質 量 kg	2,250	3,100	3,400	6,000
変圧器	3φ300kVA PV:F6,600-R6,300-F6,000/ F3,300-R3,150-F3,000 V SV:R440-F220V(300kVA) TV:1φ110V(5kVA)	3φ500kVA PV:F6,600-R6,300-F6,000/ F3,300-R3,150-F3,000 V SV:R440-F220V(500kVA) TV:1φ220-110V(10kVA)	3φ500kVA PV:6,600-6,300-6,000/ 3,300-3,150-3,000 V SV:420-210V(500kVA) TV:1φ105V(5kVA)	3φ1010kVA PV:F6,600-R6,300-F6,000/ F3,300-R3,150-F3,000 V SV:R440-F220V(1000kVA) TV:1φ220-110V(10kVA)
配線用遮断器	3φ440V 500AT X1 3φ220V 800AT X1 1φ110V 60AT X1	3φ440V 800AT X1 3φ220V 800AT X2 1φ110V 60AT X1	3φ420V 800AT X1 3φ210V 400AT X2 1φ105V 50AT X1	3φ440V 800AT X2 3φ220V 800AT X1 1φ220-110V 60AT X1
引き出し口	3φ440V 1ヶ所 3φ220V 1ヶ所 1φ110V 1ヶ所	3φ440V 1ヶ所 3φ220V 2ヶ所 1φ110V 1ヶ所	3φ420V 1ヶ所 3φ210V 2ヶ所 1φ105V 1ヶ所	3φ440V 3ヶ所 3φ220V 1ヶ所 1φ220-110V 1ヶ所
機械コード	73207	73210		73215