

## 安全機器

### セルフロック

高所作業時の作業員の墜落防止装置です。

#### ●注意事項

- ・ 本体の取付け位置は、作業場所の真上とし、十分な強度の固定物に台付けロープ等で取付けて下さい。
- ・ ワイヤロープ端のフックを安全帯のD環に掛けて下さい。本品は一度衝撃を受けたらそのつど、それ以外でも3年ごとに、メーカーの点検（実費）を受けて下さい。



| 型 式           | KP12       | KP20        | SL-10L       | SLM-15      |
|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 使用荷重 kg       | 100        | 100         | 100          | 120         |
| ワイヤロープ 径mm×長m | 4×12       | 4×20        | 4×10         | 4.4×15      |
| 衝撃荷重 kg       | 250        | 350         | —            | —           |
| 停止距離 m        | 1          | 1           | 0.15         | 0.7         |
| 動作速度 m/s      | 2          | 2           | 0.75         | 0.75        |
| 外形寸法 幅×長×厚 mm | 198×262×90 | 257×329×122 | 222×330×76.5 | 214×300×124 |
| 質 量 kg        | 4.1        | 7.2         | 6.5          | 7.5         |
| 機械コード         | 85536      | 85537       | 85539        | 85542       |

### 酸素呼吸器

| 酸素呼吸器                             |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 方 式                               | 圧縮酸素形循環式    |
| 型 式                               | 10号         |
| 充填ガス                              | 酸 素         |
| 使用時間 min                          | 120         |
| 空気、酸素供給法                          | 定量補給+デマンド補給 |
| 全装備質量 kg                          | 10.5        |
| ボンベ 容積 L                          | 1.5         |
| 最大充填圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 14.7 (150)  |
| 機械コード                             | 85302       |

