

トンネル用機械

コンクリート吹付機（一体型吹付ロボット）



GMB35C



Sika-PM500PC

メーカー		ニシオティアーアンドエム	プツマイスター
型 式		GMB35C	Sika-PM500PC
吹付形式		湿式	湿式（液体急結剤）
吹付能力	m ³ /h	18	22～24
走行性能	走行速度 km/h	20.0	20.0
	登坂能力 °	17	25
	最小回転半径 m	5.3	5.3
エンジン出力	kw (PS)	90 (120)	75 (102)
コンクリートポンプ	型 式	シンテックMKW-25SNT	プツマイスター-BSA1005E
	方 式	シリンダスライド式ピストン	シリンダスライド式ピストン
コンプレッサの有無		有	有

全自動コンクリート吹付用バッチャープラント



[仕様例]

メーカー		名岐エンジニアリング
型 式		MKS-1200MSE-TEM (K)
製造能力	m ³ /h	60
細骨材容量	m ³	120
粗骨材容量	m ³	80
セメントサイロ容量	t	100
外形寸法	幅×奥行×高 m	21.0×8.0×15.0 (12.0)

※従来の吹付けコンクリートプラントでの作業の大半を占めていたオペレーターによる貯蔵ホッパーへの骨材搬送やミキサーの洗浄作業がなくなり、省力化が図れます。